



ROTARY AXIS (回転軸)

INDEXING ACCURACY	20 sec	精度 (秒)	20
CLAMPING TORQUE	1568N・m	締め付けトルク	1568
SERVO MOTOR	FANUC α IF8/3000	サーボモーター	FANUC α IF8/3000
TOTAL REDUCTION RATIO	1/90	総減速比	1/90
RAPID SPEED	22.2m/min	最大送り速度	22.2
TILT AXIS (傾斜軸)		傾斜軸	
INDEXING ACCURACY	60 sec	精度 (秒)	60
CLAMPING TORQUE	1568N・m	締め付けトルク	1568
SERVO MOTOR	FANUC α IF12/3000	サーボモーター	FANUC α IF12/3000
TOTAL REDUCTION RATIO	1/90	総減速比	1/90
RAPID SPEED	22.2m/min	最大送り速度	22.2
NET WEIGHT	227kg	重量	227
CLAMPING METHOD	HYDRAULIC	締め付け方法	油圧

MACHINE MAKER	TITLE	2 PORT TYPE	CUSTOMER
MACHINE MODEL	Tilting Rotary Table		KS-AX350R-FA33T/1
CODE NO.	5AX-350FA		DESIGNED BY
SCALE	1/5	NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD.	CHECKED BY
DATE	2007/OCT/25	DIR-NAME	APPROVED BY
		5AX	YOSHIMOTO
		DRWG. NO.	TCA-C1099/0

NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD. ALL Rights Reserved